

ELCLOZID®

environmentally friendly water disinfection

Elclozid Typ S-20T

In der unteren Tabelle sind die wichtigsten Daten zum S-20T aufgeführt.



	Elclozid S-20T
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none">▣ Privatpools bis 90 m³ Inhalt (Freibäder)▣ Whirl-Pools bis 2 m³ Inhalt▣ Hotelbäder bis 60 m³ Inhalt
Leistung	<ul style="list-style-type: none">▣ 0 - 20 g Chlor per hour
Apparate-Grösse	<ul style="list-style-type: none">▣ Behälter: 310 x 500 mm▣ Steuergerät: 240 x 150 x 320 mm

ELCLOZID®

environmentally friendly water disinfection

Elclozid Typ LT-30 / 50 / 100

In der unteren Tabelle sind die wichtigsten Daten zum Typ LT aufgeführt. Der LT liegt gesehen von der Produktionsmenge im unteren bis mittleren Bereich.



	Elclozid LT-30	Elclozid LT-50	Elclozid LT-100
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Privatpools bis 135 m3 Inhalt ▣ Whirl-Pools bis 3 m3 ▣ Hotel- Hallen- und Freibäder bis 110 m3 HHB ▣ Trinkwasserversorgungen 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Privatpools bis 225 m3 Inhalt ▣ Whirl-Pools bis 5 m3 ▣ Hotel- Hallen- und Freibäder bis 180 m3 HHB ▣ Trinkwasserversorgungen 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Privatpools bis 450 m3 Inhalt ▣ Hotel- Hallen- und Freibäder sowie Lehrschwimmbecken bis 240 m3 HBLS ▣ Trinkwasserversorgungen ▣ Prozess- und Reinigungswasser in der Nahrungsmittel und Getränkeindustrie
Leistung	▣ 0 - 30 g Chlor pro Stunde	▣ 0 - 50 g Chlor pro Stunde	▣ 0 - 100 g Chlor pro Stunde
Apparate-Grösse	▣ 790 x 590 x 1325 mm	▣ 790 x 590 x 1325 mm	▣ 790 x 590 x 1325 mm

ELCLOZID®

environmentally friendly water disinfection

Elclozid Typ TS-250 / 500

In der unteren Tabelle sind die wichtigsten Daten zu dem TS-Typ aufgeführt. Der TS liegt gesehen von der Produktionsmenge im mittleren Bereich.



	Elclozid TS-250	Elclozid TS-500
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Hotelbäder, Lehrschwimmbecken und öffentliche Anlagen bis 540 m³ ÖFB ▣ Trinkwasserversorgung ▣ Prozess- und Reinigungswasser in der Nahrungsmittel und Getränkeindustrie 	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Hotelbäder, Lehrschwimmbecken und öffentliche Anlagen bis 945 m³ ÖFB ▣ Trinkwasserversorgung ▣ Prozess- und Reinigungswasser in der Nahrungsmittel und Getränkeindustrie
Leistung	▣ 0 - 250 g Chlor pro Stunde	▣ 0 - 500 g Chlor pro Stunde
Apparate-Grösse	▣ 1410 x 660 x 1530 mm	▣ 1410 x 660 x 1530 mm